

PDF-Anforderung

Zeitung

Wir benötigen ein PDF optimiert für die Druckvorstufe (PDF 1.3), aufgebaut im CMYK-Farbraum des entsprechenden Druckverfahrens, mit einem maximalem Farbauftrag von 240 Prozent.

Aktuelles Farbprofil für den Zeitungsdruck: ISOnewspaper26v4.icc

(Das aktuelle Farbprofil für den Zeitungsdruck ISOnewspaper26v4.icc finden Sie unter www.ifra.com unter Consulting / ISO Profiles (Bitte füllen Sie das Formular aus, um sich für den Download kostenlos zu registrieren).)

- der Satzspiegel muss im PDF zentriert platziert sein. (**nur** bei beschnittenen Produkten **mit** Schneidmarken und Beschnitt)
- als Einzelseiten speichern, nicht als Montageseiten (ausgenommen Panoramaseiten).
- bei Berliner Format, jeweils ein PDF je Seite speichern
- bei Tabloid möglichst alle Seiten in einem Dokument speichern (nicht bei Upload über Webportal)
- Bilder mit 240 dpi abspeichern. Nicht unter 180 dpi. (entspr. Druckraster (48er/cm) 120 lpi x 1,5 % Qualitätsfaktor). Eine niedrigere Auflösung führt zu Qualitätsverlusten.

Für beschnittene Produkte:

PDFe mit Schneidmarken und 3 mm Beschnitt rundherum.

Für unbeschnittene Produkte:

Keine Schneidmarken, Satzspiegel für druckbaren Bereich einhalten.

Berliner Format: Papier 315 mm x 470 mm

Bedruckbarer Bereich:

Standard: 285 mm x 440 mm - links, rechts, oben und unten je 15 mm Weißrand.

Maximal! (nach Absprache): 293 mm x 444 mm - links und rechts jeweils 11 mm Rand, oben und unten jeweils 13 mm Rand.

Tabloid: Papier 235 mm x 315mm

Bedruckbarer Bereich:

Standard: 220 mm x 285 mm – außen 15 mm, oben und unten je 15 mm Weißrand.

Maximal! (nach Absprache): 222 mm x 293 mm - außen 13 mm Rand, oben und unten jeweils 11 mm Rand.

Bei Rückfragen stehe ich gerne zur Verfügung

Josef Ettner

Leitung Druckvorstufe DTP

Mayer & Söhne

Druck- und Mediengruppe GmbH

Oberbernbacher Weg 7, 86551 Aichach, Telefon +49 (0)8251/880-330 Fax -339

mailto:JEttner@mayer-soehne.de, www.mayer-soehne.de